

FONTE RACK ELETRÔNICA 12VDC X 30A / 32 SAÍDAS

Características:

Para aplicações em CFTV – sistema de segurança eletrônica corporativa.
Instalação em rack de 19", possui 32 saídas para 32 câmeras de vídeo de alimentação de 12 VDC até 900 mA cada.
Seleção automática de voltagem (full range).
Chave Liga / Desliga.
Fusível de proteção na entrada.
Filtro EMI, para redução do nível de ruído na linha.
Conector de engate rápido para 32 saídas.
Proteção contra curto circuito independente por saída.
Led indicativo de funcionamento de cada saída.
Caixa metálica padrão rack 19" pintura eletrostática preta.
Furos para fixação em gabinetes padrão 19', de dimensões: 440 X 200 X 45 mm.



Especificações Técnicas:

Entrada full range: 90 a 240 VAC, 50 ou 60Hz.
Saída em vazio: 12,5 VDC +/- 5%.
Saída com carga: 11,8 VDC +/- 5%.
Potência: 360 W.
Temperatura de operação: 5 a 50°C.
Umidade relativa do ar em operação: 0 a 85% não condensado.
Cabo de entrada: 3 X 2,0 mm X 1,0 m padrão INMETRO.
Peso: 2,400 Kg.

